	A	L	D
2x36	1255	990	120
2x58	1555	1290	120

Установка

Крепление на поверхность потолка или на тросовых подвесах. Возможен монтаж светильников в линию с помощью соединителя TOP.

Конструкция

Цельнометаллический корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской, с торцевыми крышками из полимерного материала. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Экранирующая параболическая решетка изготовлена из анодированного зеркального или матового алюминия. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

Светильники TOP с матовой решеткой, выстроенные в линию.

Система подвеса, 2 шт.

Подвес Y-образный (2 м)	— 5125000020
Подвес Y-образный для потолка «Армстронг»	— 2901000220
Комплект питания	— 2901000110
Соединитель TOP	— 2051000110

TOP 236
(матовая решетка)



TOP 236
(зеркальная решетка)



Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
TOP 236	2x36	4,2	**1051000020**	⩾ 0,85	**1051000050/1051000150**	⩾ 0,96
TOP 258	2x58	6,4	**1051000090**	⩾ 0,85	**1051000110/1051000160**	⩾ 0,96
TOP 236 (мат. решетка)	2x36	4,2	**1051000080**	⩾ 0,85	**1051000070/1051000170**	⩾ 0,96
TOP 258 (мат. решетка)	2x58	6,4	**1051000140**	⩾ 0,85	**1051000130/1051000180**	⩾ 0,96