PRBLUX/R Светильники с двойной зеркальной параболической решеткой

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных). Отдельные модификации светильников встраиваются в потолки «Экофон» с помощью клипс (клипсы входят в комплект поставки), тип потолков Ecophon Focus Ds.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Зеркальная бипараболическая решетка из алюминия марки MIRO в алюминиевой рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

	A	B	C	D	
2x18	295	595	44	110	275x575
2x36	295	1195	44	110	275x1175
3x18	595	595	45	110	575x575
4x18	595	595	43	110	575x575
4x18	605	605	43	110	575x575
4x18	600	600	52	105	–
4x36	595	1195	44	110	575x1175

PRBLUX/R 418



220В IP20 T8 G13 ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRBLUX/R 218*	2x18	3,0	**1019000040**	⩾ 0,6	**1019000050/1019000060**	⩾ 0,96
PRBLUX/R 236	2x36	5,5	**1019000080**	⩾ 0,85	**1019000100/1019000120**	⩾ 0,96
PRBLUX/R 318	3x18	5,2	**1019000150**	⩾ 0,85	**1019000160/1019000460**	⩾ 0,96
PRBLUX/R 418 (595)	4x18	5,3	**1019000200**	⩾ 0,85	**1019000210/1019000240**	⩾ 0,96
PRBLUX/R 418 (605)	4x18	5,3	**1019000290**	⩾ 0,85	**1019000300/1019000470**	⩾ 0,96
PRBLUX/R 418 (600) Экофон	4x18	5,3	**–**	–	**1019000270/1019000480**	⩾ 0,96
PRBLUX/R 436	4x36	9,8	**1019000400**	⩾ 0,85	**1019000410/1019000430**	⩾ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания

Светильники с двойной матовой параболической решеткой **PRBLUX/R**

NEW

Установка

Встраиваются в подвесные потолки типа «Армстронг» или в подшивные потолки из гипсокартона с помощью клипс. Код заказа клипс — 2905000110 (6 штук — для модификации 4x36, 4 штуки — для остальных).

Отдельные модификации светильников встраиваются в потолки Экофон с помощью клипс (клипсы входят в комплект поставки), тип потолков Ecophon Focus Ds.

Конструкция

Цельнометаллический сварной корпус из листовой стали, покрытый белой порошковой краской. В корпусе установлена пускорегулирующая аппаратура.

Оптическая часть

Бипараболическая решетка изготовлена из матового алюминия в алюминиевой рамке. Устанавливается в корпус скрытыми пружинами.

	A	B	C	D	
2x18	295	595	44	110	275x575
2x36	295	1195	44	110	275x1175
3x18	595	595	45	110	575x575
4x18	595	595	43	110	575x575
4x18	600	600	52	105	–
4x18	605	605	43	110	575x575
4x36	595	1195	44	110	575x1175

PRBLUX/R 418



220В IP20 T8 G13 ES1 УХЛ4

Артикул	Мощность, Вт	Масса, кг	Э/м ПРА		ЭПРА/ЭПРА рег.	
			Код светильника	cos φ	Код светильника	cos φ
PRBLUX/R 218* мат.	2x18	3,0	**1019000070**	⩾ 0,6	**1019000490/1019000500**	⩾ 0,96
PRBLUX/R 236 мат.	2x36	5,5	**1019000140**	⩾ 0,85	**1019000510/1019000520**	⩾ 0,96
PRBLUX/R 418 (595) мат.	4x18	5,3	**1019000260**	⩾ 0,85	**1019000220/1019000250**	⩾ 0,96
PRBLUX/R 418 (605) мат.	4x18	5,3	**1019000320**	⩾ 0,85	**1019000310/1019000530**	⩾ 0,96
PRBLUX/R 436 мат.	4x36	9,8	**1019000440**	⩾ 0,85	**1019000540/1019000550**	⩾ 0,96
PRBLUX/R 418 (600)/Экофон/мат.	4x18	5,3	**–**	–	**1019000280/1019000560**	⩾ 0,96

* светильник не комплектуется блоком аварийного питания